

## Kennzeichnungskarte für ausgeführte Holzschutz-Behandlung

Diese Karte ist nach DIN 68800 Teil 3 an mindestens einer sichtbarbleibenden Stelle des Bauwerks ausgefüllt anzubringen.

**Vorbeugend**

- gegen holzerstörende Pilze  
 gegen Mauerschwamm

**Bekämpfend**

- gegen Holzerstörende Insekten

Eingesetztes Holzschutzmittel

Zulassungszeichen / Prüfzeichen

Z - \_\_\_\_\_ RAL - \_\_\_\_\_

Prüfprädikate nach DIN 68800

Wirkstoffe

Einbringmenge des Holzschutzmittels  
(ohne Schutzmittelverluste)

\_\_\_\_\_ g/ m<sup>2</sup> Holz- bzw.  
\_\_\_\_\_ ml/ m<sup>2</sup> Maueroberfläche  
\_\_\_\_\_ kg/ m<sup>3</sup> (wahlweise) Volumen

Datum der Behandlung

Jahr \_\_\_\_\_ Monat \_\_\_\_\_

Ausführende Firma:  
(Name, Anschrift)

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Hinweis bei lösemittelhaltigen Holzschutzmitteln: **Vorsicht Erhöhte Brandgefahr!**

Innerhalb der Abtrocknungszeit des Holzschutzmittels ist die Entflammbarkeit des Holzes erhöht. Alle im Bau beschäftigten Handwerker sollten auf die Gefahren der Holzschutzmittelbehandlung hingewiesen werden (z.B. Sprühnebel, Brandgefahr). Während und nach der Holzschutzbehandlung für gute Belüftung sorgen. Saugfähiges Isoliermaterial vor Benetzung schützen.

**Der Holzschutz-Shop Nr.1 - [www.holzschutz-shop.de](http://www.holzschutz-shop.de) - Telefon: (03322) 286980 - Telefax: (03322) 286981**